



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj črt je sastavni dio Elektrolux Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje isto nesmee da se prepišu, umnožuju niti kopija bez soglasnosti od Elektrolux

128_52 SERIJA FUNKCIONALNI KARAKTERISTIKI



Stolica sto e dizajnirana za upotreba vo auditoriumi , teatri i hali za predavanja.Ima odlicen balans pomegu dizajn , komfort i mnogu dobri akusticni proporcii zaradi materijalite sto se upotrebeni. Naslonot za grb e napraven od ploca od iverica so 13 milimetarski tenok furnir od buka i ima dvojna oblina so sto se formira poddrska na poniskata pozadina. Sedisteto isto tako se prave od ploca od iverica so 13 milimetarski tenok furnir od buka sto ima ergonomski oblina so ergonomski proporcii.Perniceto na naslonot za grb ima maksimalna debelina od 4 cm.Penata e napravena od poliester so otvoreni kelii sto e montirana na drvena ploca i pricvrstena naslonot za grb i lesna za vadenje i za zamenuvanje. Tapaciranjeto , sto isto tako ima specijalni akusticni proporcii , ima vertikalnen odvod i specijalen oblik da ja poddrze poniskata pozadina.



Perniceto na sedisteto isto tako ima vertikalnen odvod.Sedisteto se kreva avtomatski blagodarenie na dvojnata , stranicno montirana so baza na najlon sistem na podnozje (testirano do 120 000 vrtezi) sto ne pobaruva nikakva lubrikacija od bilo kakov vid i e ekstremno tivko.

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palzeno@mt.net.mk

Elektroluks is registered trademark of Elektroluks companies in Macedonia and other countries



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj črtić je sopstvenost na Electrolux Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istot nesmee da se prepišu, umnožuju niti kopija bez soglasnost od Elektroluks

Pomegu tapaciranjeto i penata na sedisteto i pozadinata ima 5 milimetarski tenok TS sistem na ognena zavesa so sto se sprecuva oganot da ja dostigne penata a so sto se zabavuva emisijata na toksicni gasovi i plameni.

Stolicata se montira na centralna nogalka so sto se sostoi od baza na celicna cevka i cirkularna baza za pricvrstuvanje na podot i centralen most.

Celata struktura se finisira vo boja so prav od poliester.Se prilagoduva na nagibot na bazata na podnozjeto.

Stranicnite strani se pricvrsteni od krivulesta aluminiumska cevka sto se obikoluva okolu nadvoresniot rab na MD drvenata panela so visoka gustina sto e celosno pokriena so furnir od iverica i se lakira.Nasloni za race od lakirano cvrsto bukovo drvo se fiksira na vrvot na cevkata . Vnatresnите strani se formiraat od kruzna aluminiumska cevka vo forma na ramka i pomegu naslonite za race.Sekoj naslon za race se instalira na sekoi dve sedista , osven vo slučaj na tie na krajot na redot.Naslonite se napraveni od cvrsto drvo.

F-45 ili F-1000 tablite se inkorporiraat za koristenje vo hali za predavanje.

TEHnicki SPECIFIKACII

STRUKTURA :

- Celicna ploca i cevka sto se zavaruva pod agol

POLIERITANSKA PENA :

- Gustina na sedisteto : 60 – 65 Kg/m³
- Gustina na naslonot za grb : 50 – 55 Kg./m³

BOJA :

- Elektrostatski prav od Polyester
- Gustina na oblozuvanjeto : 70 – 80 microni
- Pomestuvanje na mrezata : UNE – EN ISO 2409 : 100 %

TAPACIRANJE :

- Ogneni standardi

Spanija : UNE – EN 1021 Del 1 i 2

Francija : NP/P 92507

Italija : UNI 9175 Klasa 1.IM

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk



ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux

Factory - Intelligent Engineering, Shop, Sales and Service

Ovaj crtež e sopstvenost na Electrolux Bitola. Bez negovo pismeno odobruvanje istot nesmee da se prepisiva, umnozuva niti kopira bez soglasnosti od Electrolux vo sporedno se snosat posledici vo smislena celenovite 163 i 164 od knivichni zakan R.M. (povreda na avtorsko pravo)

GOTOV PROIZVOD :

- UNE – EN 12727 Nivo 4 (za intenzivno koristenje)

ALUMINIUM :

- Materijal : UNE L – 2630
- Gustina : 2,7 gr./cm³
- Tocka na krsenje : 20 Kg/mm²

FURNIR :

- Presiran furnir od Iverica

TEZINA : 25 Kg

VOLUMEN : 0,15 m³ (rasklopen)

Adresa: ul.Braka Mingovi 18, 7000 Bitola; tel: 047/203-330 ,203 900ul.A.Guslarot.1a 02/329 8 130 Skopje

www.electrolux.com.mk www.elektroluks.com.mk e-mail: elek-palenzo@mt.net.mk

ElektroLeks is registered trademark of ElektroLeks companies in Macedonia and other countries