Л А К Т О С Е П Т

Средство за одзатнување и одмастување на затворени канали и системи

Употреба **ЛАКТОСЕПТ** се употребува за чистење,перење ,одмастување и дезинфекција на сите затворени и затнати површини, кои после одзатнувањето се испираат со врела вода.Се препорач ува за одзатнување и одмастување на боксови,канали,контенјери за губре, цевки , цистерни , и служи за одстранување на дебели наслаги на разни органски материјали, масла и др. нечистотии кои можат да се најдат во отпадните системи.

Состав и карактеристики **ЛАКТОСЕПТ** е изработен на база на деривати на незаситени јаглеводороди , инхибитори против корозија , емулгатори и средства за одзатнување на затворени цевки и системи. Тоа е маслинеста течност која се става претпазливо, со потопување , ефикасно ги разложува остатоците од масти,органски материи од сите делови на зидовите . Не се користи на материјали кои не се отпорни на алкалии . При ракување треба да се придржува до упатството за ракување со алкални хемикалии по стандард бр: **С2, С26, С36/37/39,С45.**

НАПОМЕНА : ЈАКО АГРЕСИВНО СРЕДСТВО!!!

ЛАКТОСЕПТ Спаѓа во втора група на незапаливи течности при што со употребата на истото треба да се има во предвид:

- Да се користи **ХТЗ** опрема за манипулација
- Во случај да дојде **ЛАКТОСЕПТ** во контакт со очите или со устата,да се испира со големо количество на вода и да се побара лекарска помош.**ХИТНО!**

Физичко Хемиски Карактеристики

-Точка на палење ---------- /
- Густина-(15.Ц) ----------1,17 г/цм
- Изглед ---------- црвена маслена течност
- пХ -------5% емулзија----------12,8

Складирање Да се складира во простории со температура над 0.Ц,заштитени од влага и пожар,да не се изложува на ниски температури,мраз и високи температури,на сонце и др.

Начин на Користење **ЛАКТОСЕПТ** се нанесува на површините со шприцање, премачкување или потопување.Се остава да делува на валканите површини од 15 - 90 мин. После тоа , добро се испира со вода. Пакување е 50 и 208 лит.

Се произведува по интерна норма.

Electrolux