

Elektroluks -Kaloriferi na Voda

Elektroluks TG 45 protok vazduha 3550 m ³ /h -grejač 2 reda								
VODA 90/70°C			VODA 80/60°C			VODA 70/50°C		
tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)
-15	24	48710	-15	19	42750	-15	15	36740
-10	27	45910	-10	22	39960	-10	18	33930
-5	30	43110	-5	25	37140	-5	20	31130
0	32	40310	0	28	34340	0	23	28300
5	35	37500	5	31	31530	5	26	25490
10	38	34690	10	33	28710	10	28	22650
15	41	31890	15	36	25900	15	31	19800

Elektroluks GV 45 protok vazduha 3100 m ³ /h -grejač 3 reda								
VODA 90/70°C			VODA 80/60°C			VODA 70/50°C		
tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)
-15	40	58830	-15	33	51820	-15	26	44770
-10	42	55510	-10	35	48530	-10	28	41430
-5	44	52180	-5	37	45190	-5	30	38090
0	46	48860	0	39	41870	0	32	34730
5	48	45560	5	41	38520	5	34	31360
10	50	42230	10	43	35160	10	36	27990
15	52	38880	15	45	31810	15	38	24590

Elektroluks PG 45 protok vazduha 3550 m ³ /h -grejač 2 reda								
PARA 1,1 bar			PARA 1,5 bar			PARA 3 bara		
tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)
-15	34	60510	-15	38	65380	-15	48	77310
-10	37	57930	-10	41	62790	-10	50	74710
-5	40	55350	-5	44	60210	-5	53	72110
0	43	52770	0	47	57620	0	56	69500
5	46	50220	5	49	55040	5	59	66900
10	48	47620	10	53	52450	10	62	64300
15	52	45040	15	55	49860	15	65	61700

Elektroluks PG 53 protok vazduha 3100 m ³ /h -grejač 3 reda								
PARA 1,1 bar			PARA 1,5 bar			PARA 3 bara		
tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)	tu (°C)	ti (°C)	Q(W)
-15	53	73700	-15	59	79580	-15	72	93980
-10	55	70560	-10	61	76430	-10	74	90810
-5	57	67420	-5	63	73280	-5	76	87650
0	60	64280	0	65	70130	0	78	84490
5	62	61140	5	67	66890	5	80	81320
10	64	58200	10	69	63840	10	83	78160
15	66	54850	15	71	60690	15	85	74990