

industrijski termoventilatori



Zahvaljujući pogonu na el.energiju, grejanje termoventilatorima se odvija bez nuz produkata kao što su: neugodan miris, dim-odnosno bez oslobađanja ugljen monoksida(CO). Dodatni delovi (IFH) termoventilatora odlično odgovaraju već postavljenim grejnim sistemima u slučaju hladnijih vremenskih prilika. Idealni su za grejanje : štandova, izložbenih prostora, reklamnih objekata i sl... Upotreba hladnog izduvavanja uređaja, se pokazala kao veoma korisna u građevinskoj industriji, kao i u farbarskoj industriji za brzo sušenje farbe odnosno farbanih površina. Uredaj osigurava temperaturu iznad tačke smrzavanja, tj. sprečava nastajanje štete izazvane smrzavanjem.

Robustniji modeli IFH serije termoventilatora su izrađeni za upotrebu pod specijalnim okolnostima. Idealni dodatni delovi, ne smanjuju količinu kiseonika u vazduhu i zbog toga su upotrebljivi u :

- prostorijama-objektima gde je upotreba slobodnog plamena zabranjena (npr. magacini lako zapaljivog materijala).
- prostorijama gde je nemoguće provetrvanje (npr. podrumi).

Preporučljivo za:

Trgovinske objekte (bez mirisa, tih, siguran), stolarske radionice, magacine, garaže, podrume, piјačarske hale, mega markete, sveže farbane prostorije, terase zatvorenog tipa, kladionice, mobilne kancelarije, izložbeni paviljoni, manifestacioni šatori, pokriveni teniski tereni.

Karakteristike :

- ne troši se kiseonik iz vazduha
- nije potreban ogrevni materijal
- nema slobodnog plamena
- upotrebljivo i u prostorijama sa nemogućnošću provetrvanja
- bez neugodnih mirisa
- bez oslobađanja ugljen monoksida
- siguran i čist



industrijski termoventilatori



Tehnički podaci	IFH 20M	IFH 30M	IFH 54T	IFH 94T	IFH 124T	IFH 224T
Mere (v,š,d) cm	29,25,37	35,27,36	35,27,36	44,37,48	47,41,53	47,41,53
Težina (kg)	6.2	7.6	7.8	12.1	16.8	16.8
Napon/snaga	230v/3000w	230v/3000w	400v/2500w	400v/4500,9000w	400v/6000,12000w	400v/11000w
			5000w			22000w
Zaštita od smrzavanja	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostat	da	da	da	da	da	da
Protok	290	400	400/450	620/670	1100/1350	1100/2200
Brzina ventilatora (stepen)	1	1,(2*)	2	2	2	2
Komada/karton						
Mere kartona(cm)	38,27,35	38,27,35	38,27,35	48,38,44	56,42,57	61,42,59

* IFH U PONUDI JE I TROFAZNA VERZIJA

**IFH 224T BEZ UTIĆNICE I KABELA

*** IFH 22T MODEL NE POSEDUJE DODATNI DEO

ZA MONTIRANJE NA ZID

OSOBINE :

- jaka konstrukcija
- monofazna ili trofazna verzija
 - <monofazna IFH 20M, IFH 30M
 - <trofazna IFH 30T, IFH 54T, IFH 94T, IFH 124T, IFH 224T
- velika grejna snaga (max. 22 kW)
- 2. brzinski ventilator
- termostat, zaštita od smrzavanja
- višestepeno grejanje
- dodatak za montiranje na zid (opciono)
- IP*4 zaštita
- sa "reset" dugmetom za ponovno pokretanje
(sigurnosni termostat)
- 1.5 m kabela (sa normalni ili industrijskim utikačem)

