



G1 : G20 20mbar Ø 20/27 (3/4") P=15.4 kW  
 A1/A2 : Eau froide Ø 15/21 (1/2")  
 V1/W : Vidange Ø 50 mm

B1 : Allumage 230V IP N+T P= 0.1 kW  
 B2 : Bain-marie 230V IP N+T P= 2.58 kW  
 B3 : Brûleur 230V IP N+T P= 1.5 kW  
 B4 : Grillade 400V 3P N+T P= 7.26 kW  
 B5 : Ecotherm 400V 3P N+T P= 12 kW  
 B6 : Wok induc. 400V 3P N+T P= 5 kW  
 B7 : Induction 400V 3P N+T P= 14 kW

Type de fourneau : EFT 3900x1400  
 Socle : Macramé Ht 100mm  
 Execution : 1 plaque  
 Revêtement : EMAIL NOIR  
 Garnitures : INOX POLI & CHROME  
 Dessus : Alu 430 30/10  
 Barre : Ø40x20 Inox  
 Mitre : EMAIL  
 Gaz : G20 20 mbar  
 Electricite : 400 V 3P N+T  
 Eau : EF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES					
Qte	Fonction	Code	Puissance (kW)	Ø injecteur	Remarques
1	Feu vif	TFT 1407	9,6	2,3	400x400
1	Feu vif	TFT 1408	5,8	1,8	400x400

Qte	Fonction	Code	Puissance (W)	Tension	Remarques
1	Bain Marie	BBM 0401	2300	230 V IP +T	GN 1/1
1	Etuve ventile	TBT 2701	1500	230 V IP +T	Tiroir 2x GN1/1
1	Grillade 20	TGR 2103	7200	400 V 3P N+T	Lame chrome
1	Plaque elect	TPE 1602	12000	400 V 3P N+T	Ø40x40
1	WOK Induct	TPE 1619	5000	400 V 3P N+T	Ø 290
1	Induction	TPE 1620	14000	400 V 3P N+T	320x750

Qte	Fonction	Caracteristiques
1	Robinet sur etagere	Chromet 1307
1	Rinse doseur	Ø 150 avec robinet
1	Etageres plaines	2000x300
1	Tiroir 2x GN 1/1	

Approbation CLIENT ou AGENT \_\_\_\_\_ AGENT - INSTALLATEUR \_\_\_\_\_

**Electrolux SPA**

REF. ou AFFAIRE

**BELLODI devis 471**

Date de COMMANDE \_\_\_\_\_ Date de DISPONIBILITE EN USINE \_\_\_\_\_

No CONFIRMATION Cde \_\_\_\_\_ MODE D'EXPEDITION \_\_\_\_\_

**F41/000963**

INDICES	MODIFICATIONS	EXECUTION	DATES

DATE 02/01/2007 16:41:01	No FABRICATION <b>7949</b>	RESPONSABLE <b>Bonnotte O</b>
ECHELLE 1:10	VISA RESPONSABLE	

**ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS**

USINE  
21 - 9, Avenue Marc Seguin  
26240 ST VALLIER

Tel: +33 (0)4 75 23 05 00  
 Fax: +33 (0)4 75 23 32 82  
 www.molteni.com