

Инкубатори

FIDKO ISOINCUBAT V20L

- Температурен распон до 40° C
- Контролер на температурни разлики +1°С
- Дигитален дисплеј за покажување на моментална температура и зададеното време (0,1°С)
- Стабилност на температурата мах. $\pm 0,5$ °С
- Алармен систем (визуелен и звучен)
- Двојни сидови со два изолациони материјали, внатрешниот ѕид е од нерѓосувачки челик
- Надворешна врата од огноотпорно стакло вклопено во конструкција
- Вградено PLC (програмибилен логички контролер) со целосна автоматизација на процесот (овозможува програмирање на процесот на инкубација)
- Една полица од нерѓосувачки челик
- Внатрешни димензии 360 x 220 x 250
- Надворешни димензии 550 x 420 x 450
- Волумен на внатрешната комора 20 L



FIDKO ISOINCUBAT T50L

- Температурен распон до 80° C
- Контролер на температурни разлики +1°C
- Дигитален дисплеј за покажување на моментална температура и време
- Стабилност на температурата мах. ±0,1 °C
- Алармен систем (визуелен и звучен)
- Двојни ѕидови со два изолациони материјали, внатрешниот ѕид е од нерѓосувачки челик
- Внатрешна врата од огноотпорно стакло, и надворешна врата од лим
- Вградено PLC (програмибилен логички контролер) со целосна автоматизација на процесот (овозможува програмирање на процесот на инкубација)
- Две полици од нерѓосувачки челик
- Внатрешни димензии 400 x 250 x 500
- Надворешни димензии 600 x 450 x 700
- Волумен на внатрешната комора 50 L



FIDKO ISOINCUBAT TV50L

- Температурен распон до 55° C
- Контролер на температурни разлики +1°С
- Дигитален дисплеј за покажување на моментална температура и време
- Стабилност на температурата мах. $\pm 0,1$ °C
- Алармен систем (визуелен и звучен)
- Двојни ѕидови со два изолациони материјали, внатрешниот ѕид е од нерѓосувачки челик
- Внатрешна врата од огноотпорно стакло, и надворешна врата од лим
- Вградено PLC (програмибилен логички контролер) со целосна автоматизација на процесот (овозможува програмирање на процесот на инкубација)
- Две полици од нерѓосувачки челик
- Внатрешни димензии 400 x 250 x 500
- Надворешни димензии 600 x 450 x 700
- Волумен на внатрешната комора 50 L

Гаранција 2 години

Обезбеден сервис и резервни делови за 10 години

